RF shielded enclosure

電磁波シールドルーム(メッシュ)

アンティエミー SR602M型 60dB Shielded Room

特 長

シールド性能(電界/平面波)
60dB以上((150k)500k~2GHz)

パネル組立式なので移設、増設が容易です

2重メッシュタイプ
メッシュのため空調、照明、監視カメラ等が不要
(設置環境、作業内容によります)

通気性、光の透過性に優れています

各種検査室として

電波漏洩防止対策

電波法遵守のため

放電加工機ノイズ対策等

シールド扉

- ステンレス製扉で堅牢
- 3点ロック方式により シールド性能を確保

シールドメッシュパネル

- 天井もメッシュで通気性、光の透過性がよい

保護板(オプション)

- 壁パネルの保護板 H=500mm または1,300mm



フィルターパネル

- RFフィルタにより電源線を伝わる伝導ノイズをカット

TOKYO KEIKI

SR602M 標準仕様

（単位：mm）

型 番	幅（W）×奥行（D）	高さ（H）	備 考
W1D1	900×900	2,200	シールドメッシュ２重張り（２層） 有効開口：W744×H1,844 ドアの吊り元はコーナーのみ 右開きまたは左開き 床は合板+長尺シート
W1D2	900×1,800		
W2D2	1,800×1,800		
W2D3	1,800×2,700		
W2D4	1,800×3,600		
W2D5	1,800×4,500		
W3D3	2,700×2,700		
W3D4	2,700×3,600		
W3D5	2,700×4,500		
W3D6	2,700×5,400		
W3D7	2,700×6,300		

SR602M オプション

項 目	仕 様
電源ブレーカ	2P2E、100V、50/60Hz、15A
電源フィルタ	３線式、100V、50/60Hz、20A、500kHz～3GHz
	３線式、100V、50/60Hz、20A、150kHz～3GHz
絶縁トランス（漏洩電流遮断、筐体外設置）	単相２線、100V、50/60Hz、2kVA
内部ACコンセント	床置きテーブルタップ、100V、15A、４口
貫通管（光ケーブル、ゴムホース等使用時）	内径：φ20mm
メディアコンバータ（LAN信号を光信号に変換）	10/100/1000BASE-T（要貫通管）
同軸コネクタセット	NJ（N型メス）－NJ（N型メス）、最大４セット
保護板（シールド保護）	内側及び外側、高さ：500mmまたは1,300mm
蛍光灯（精密作業時）	40W×２本（×必要数）、一辺サイズが900mmの場合は23W×１
白熱灯（精密作業時）	100W×１コ（×必要数）
換気扇（溶剤等使用時）	排気または給気

- その他の仕様またはオプションについてはご相談ください（ご要望に応えられない場合もございます）。
- 商品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 電源フィルタから若干の漏洩電流が発生します。必ずアースを接続してください。

⚠ 安全に関するご注意：ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

TOKYO KEIKI

東京計器アビエーション株式会社

EMC部

〒357-0041　埼玉県飯能市美杉台2-1-1　TEL：042-971-0552　FAX：042-971-0582

URL：www.tokyo-keiki.co.jp/tka/

2015年8月作成・TKAE-C0713f